カラーバリエーション

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

形状見本

ALS-100NET/1

ALS-150/1
ALS-150NET/1

ALS-150/1F

ALS-315/1

ALS-300/1

ALS-300/1F

アレスのパターン

(1200×1200mm)



B 150角…8枚/1.44㎡
C 300角…8枚/1.44㎡
D 315角…12枚/1.44㎡

(1200×1200mm)



B 150角…5.1枚/㎡
C 300角…5.2枚/㎡
D 315角…10.1枚/㎡

(1200×1200mm)



A 100角…25枚/㎡
C 300角…8.7枚/㎡

輝度比 (P.520参照)

1	1											
2	1.2	2										
3	2.0	1.7	3									
4	3.6	3.1	1.8	4								
5	1.1	1.1	1.8	3.3	5							
6	1.6	1.3	1.3	2.3	1.4	6						
7	2.0	1.7	1.0	1.8	1.8	1.3	7					
10	3.0	2.5	1.5	1.2	2.7	1.9	1.5	10				
11	1.3	1.1	1.6	2.8	1.2	1.2	1.5	2.3	11			
12	2.3	1.9	1.1	1.6	2.1	1.5	1.2	1.3	1.8	12		
U-CYJ K-CYJ	1.1	1.3	2.3	4.1	1.2	1.8	2.2	3.3	1.5	2.6	U-CYJ K-CYJ	
U-1J K-1J	1.4	1.2	1.5	2.6	1.3	1.1	1.4	2.1	1.1	1.7	—	U-1J K-1J

輝度比2.0以上2.5未満
輝度比2.5以上
※U-**J、K-**Jは視覚障がい者用
※ルシダ(*-CYJ)についての詳細は
P.521を参照ください。

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 歩道用スロープはすべり止め機能を優先させた商品のため、マイクロガードフロア仕様ではありません。モップ清掃では引っかかりますのでデッキブラシ等での水洗いをしてください。
- 歩道用スロープは歩きやすさ・車いす走行時のガタツキを考慮し、凸形状高さを極小にしたタイルです。
- 柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。
- 300×100mm角垂れ付き段鼻は長手方向に沿った模様となっています。
- タイル表面と小端の色が近似の有色素地商品です。

推奨工法

[屋内壁]
全面接着剤張り工法(→P.799参照)
[屋外床・屋内床]モルタル下地
圧着張り工法(300mm角以上は13mmクシ目施工)(→P.789参照)
バックアンカーAF工法(300mm角以上)(→P.790参照)
バックアンカーCP工法(300mm角以上)(→P.790参照)

施工上のご注意

- 色番4は目地材の拭き残りがわかりにくいため、乾燥状態での仕上がりを確認いただき、汚れが残っている場合はかたく絞ったきれいな雑巾やスポンジで拭き取ってください。

[屋内壁]

張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5〜2.0kg/㎡
目地材	イナメジ	0.7〜2.4kg/㎡

[屋外床・屋内床]モルタル下地

張付材	イナメントHFモルタル	8〜13kg/㎡
目地材	イナメジ	0.7〜2.4kg/㎡

見本	カット	ミ-ALS-100NET-1…12

⚠注意 ● スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

● 全品番標準品です。

標	即納対応	品切れ時対応納期
	100㎡以下	納期確認

グリーン購入法　GOOD DESIGN　マイクロガードフロア　色幅　CG用画像